

Induline Schnellspachtel


Dispersiyon bazlı 1K dolgu

Renk	Mevcut	
	Palet adeti	960
	Ambalaj	**12 x 0,4 kg**
	Ambalaj Kodu	02
	Ürün No	
	3260	■

Uygulama miktarı

Gerektiği kadar

Kullanım alanları



- Onarım işi
- Ahşap, ahşap malzemeler ve mineral yüzeyler üzerine boyama işlerinin hazırlanması.
- Gözenekli alt tabakaları ve boşlukları doldurmak için.
- Profesyoneller tarafından kullanım için

Ürün özellikleri



- Düşük büzülme ile hızlı kuruma
- Kolay zımparalanma
- İyi doldurma performansı
- Solventsiz ve çevre dostu

Ürün teknik verileri

Yoğunluk	1.8 g/ml
pH	Yaklaşık 8
Görünüş	Beyaz, sert macun

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Uygulama



- Kullanım koşulları
  Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı ≥ + 5 °C

Boşlukları temizleyin ve ürünü bir Japon spatula ile hafif basınçla doldurun. Daha büyük boşlukları kuruduktan yakl. 3 saat sonra yenileyin.
Uygulama başına maksimum katman kalınlığı 3 mm'dir.

Kullanım önerileri

Sadece dış mekanda ilgili dayanıklı kaplamada kullanılmalıdır.
Uyuşmazlık için bilinmeyen kaplama malzemelerinde test edin.
Korozyona meyilli alanlar için uygun değildir.

- Kuruma
  Kuruma zamanı yaklaşık 30 dakika

Zımparalanabilir/kaplanabilir: yakl. 3 saat sonra
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.


Aletler / Temizlik



Sert plastik veya paslanmaz çelikten yapılmış japon spatula

Kullanımdan hemen sonra su veya dayanıklı kirlilikler için Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat ile temizlik.

Depolama / Raf ömrü



! œ℗ƒY˙I·Y˙℗şΣ 2№ƛ2ʎyƬ·ƒ ʅdzúdzƒI·№℗yŘI·Σ ăŜ№ƛyΣ ʅdz№dz ØŜ Ř2yY˙I·è˙ ʅI·№ăℙ ʅ2№dzyYdzŏ 2№ǔƒI·Y˙ŘI· ŜY˙I·Î 12 I·ë ăI·ʅƒI·yƬ·ōʎƒ№℗

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

«№ÑyÑy˙yƬ·ʅƒι℮ŜăΛΣ ŘŜLJ2ƒI·yY˙I·ăℙ ØŜ ύI·öℙyY˙I·ăℙ ʎfŜ ōŜ№ǔƬI·№I·Ŧ ØŜ œŜØ№ŜăŜf ʅ2yƱdzƒI·№ KI·ʅʅ℗yŘI· ŘI·KI· Ŧ!·Îƒι· ōʎfƎʎ ʎœʎy˙fÑúŦŜy˙ƎÑyŐŜf a I·fÎŜY˙Ŝ DÑØŜyƱʅ . ʎfƎʎ C2№Y˙dzƬyƬ· ōI·ʅ℗y℗

Atık talimatı

. ÑëÑʅ Y˙ʎʅǔI·№ƒI·№ŘI· I·№ǔI·y˙Y˙I·fÎŜY˙Ŝ 2№ƛ2ʎyƬ·ƒ I·Y˙ōI·fI·℗yŘI· ëÑ№Ñ№fÑʅǔŜ 2ƒI·y˙ʅdz№I·ffI·№I· dzëƎdzy˙2ƒI·№I·ʅ ōŜ№ǔI·№I·Ŧ ŜŘʎfY˙ŜƱʎŘʎ№℗ ¢I·Y˙I·Y˙Sy˙ō2ōI·fǔℙfY˙℗ŏ úŜyŜʅŜfŜ№ ƎŜ№ʎ Ř I yÑöÑY˙ ăʎăúŜY˙ʎyŜ Ǝ I yŘŜ№ʎfY˙ŜƱŘʎ№℗ 9ØäŜf I·úℙʅƒI·№ƒI· ō№ƱʎʅǔŜ I·úℙfY˙I·Y˙I·fŘP№℗ YI·yƬ·ƱʎÎI·ăë2y˙ăʎăúŜY˙ʎyŜ ʅI·№PöY˙I·ăℙyƬ· ʎÎʎy˙ØŜ№Y˙Ŝëʎy℗ [I·Ø!·ō2ëI· ō2ōI·fǔY˙I·ëℙy℗

Biyosit İçeren Ürünler Yönetmeliği

"İşlenmiş ürünler" olarak biyosidal aktif madde(ler) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ve reaksiyon kütlesi: 5-kloro-2-metil-4- ile biyosidal bir ürün (kutu içi koruyucu) içerir izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6](3:1) kap içeriğini mikrobiyal organizmalar (bakteri, maya vb.) nedeniyle bozulmadan korumak için. Yönergeleri her zaman dikkatli bir şekilde takip edin!

Bıçakcılar
İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.