

Pflege-Set für Fenster

Boyalı ve lekeli ahşap pencereler için

	Mevcut	
	Palet adeti	500
	Ambalaj	Ünite
	Ambalaj Türü	Karton
	Ambalaj Kodu	01
	Ürün No	
	2745	■

Kit içeriği:
250 ml temizleyici, 250 ml balm, 2 adet özel bez


Uygulama miktarı

5-10 ml/m² (kat başına)



Kullanım alanları

- Boyalı ve lekeli ahşap pencerelerin bakımı



Ürün özellikleri

- Düzenli kullanım, bakım aralıklarını uzatır ve yüzeylerin ömrünü uzatır.
- Renk efektini/parlaklığını canlandırır
- Hava koşullarının etkilerine karşı ek koruma

Ürün teknik verileri


Bağlayıcı madde	Akrilat
Yoğunluk (20 °C)	yaklaşık 1.01 g/cm³ (2743) yaklaşık 1.04 g/cm³ (2744)
Koku	kendine özgü (2743) hafif (2744)

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

Remers Uluslararası Garantisi
Remmers Uluslararası Garantisi (RIG) verilmiş olduğu için, sadece die RIG uzman firması ile Remmers arasındaki yazılı sözleşmede belirtilen koşullar / gereklilikler geçerli olacaktır.

Uygulama



Kullanım koşulları
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı en az +15 °C, en fazla +25 °C.

Kullanmadan önce İyice karıştırın.
Pamuklu bir bezi temizleyiciye batırın ve yüzeyi temizleyin; boyalı yüzeyleri çok yoğun bir şekilde ovalamayın.
Yaklaşık 30 dakika kurumaya bırakın.
İnce(!) bir tabaka balsamı hızlı, eşit ve tek yönde (soldan sağa veya yukarıdan aşağıya) özel ikinci bir bez kullanarak uygulayın.
Parlatmayın veya ovalamayın.

Kullanım önerileri



Yeni işlem görmüş yüzeyleri şiddetli yağmurdan, rüzgardan, güneş ışığından ve yoğuşmadan koruyun.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlarda veya ısınmış yüzeylerde kullanmayın.
15 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.
Lütfen sadece ekteki özel bezleri kullanın.
Ahşap olmayan hiçbir malzeme (ör. kapaklar, cam, kapı kolları) temizlik ürünüyle temas etmemelidir. Temas meydana gelirse, malzeme su ile dikkatlice durulanmalıdır.

Kuruma
Yaklaşık 30 dakika
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde
Düşük sıcaklıklarda, yüksek nemde veya maksimum katman kalınlığı aşıldığında, kaplamanın tamamen kuruması daha uzun sürebilir.

İnceltme
Kullanıma hazır

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında serin ve kuru yerde donmaya karşı koruyarak saklayın. Açılmış kapları satın aldıktan sonra bir sezon içinde hemen kullanın.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

«ÑÑyÑyˇyÎ·ʃƒÅÈŠâÅΣ ŘŠÎJ2ƒÎ·yYˇÎ·ăᵖ ØŠ úÎ·ŏᵖyYˇÎ·ăᵖ ΛƒÊ ōŠÑÚÎ·ÑÎ·Ŧ ØŠ œŠØÑŠâŠƒ ʃ2yŒzƒÎ·Ñ KÎ·ʃʃᵖyŘÎ· ŘÎ·KÎ· ŦÎ·Îƒ Î· ōΛƒΞΛ λœλyˇfÑÚŦŜyˇ ΞÑyÕŠƒ a Î·fÎŠYˇŠ DÑØŜyƒΛʃ . ΛƒΞΛ C2ÑYˇdzᵈyÎ· ōÎ·ʃᵖy℗

Atık talimatı

. ÑèÑʃ Yˇλʃúİ·ÑƒÎ·ÑŘÎ· Î·ÑÚİ·yˇYˇÎ·fÎŠYˇŠ 2ÑÑžλyÎ·ƒ Î·Yˇōİ·fÎ·ᵖ²yŘÎ· ëÑÑÑÑtÑʃúŠ 2ƒÎ·yˇʃdzÑÎ·ffÎ·ÑÎ· dzèΞdzyˇ2ƒÎ·ÑÎ·ʃ ōŜÑÚİ·ÑÎ·Ŧ ŠŘΛƒYˇŠƒΛŘÑ℗ ¢Î·YˇÎ·YˇSyˇō2ōÎ·fÚᵖƒYᵖð úŜyŠʃŠfŜÑ ΞŠÑΛ ŘÎyÑöÑYˇ ăλăúŜYˇλyŠ ΞÎyŘŠÑΛƒYˇŠƒΛŘÑ℗ 9ØăŠƒ Î·úᵖʃ[ƒÎ·ÑƒÎ· ōÑÑƒʃúŠ Î·úᵖƒ YˇÎ·fᵖŘ℗ YÎ·yÎ·fΛÎ Î·ăë2yˇăλăúŜYˇλyŠ ʃÎ·ÑᵖōYˇÎ·ăᵖyÎ· λÎλyˇØŠÑYˇŜëλy℗ [Î·Ø Î·ō2ëÎ· ō2ōÎ·fÚYˇÎ·ëᵖy℗

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/e: max. 130 g/l (2010).
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.