

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 2369

Aqua MSV-403 Parkettgrundierung

Kenar yapışmayı en aza indirmek için su bazlı parke astarı



Su bazlı


İç mekân için


Ahşap zemin için



Rulo



Kuruma süresi 1-2 saat sonra cila sürülebilinir



Çalışma sıcaklığı



Uygulama miktarı



Raf ömrü


Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

Endüstriyel parke (dikey parke), ahşap blok zeminler, yüzer sistem döşenmiş ahşap zeminler, kayma dirençli olmayan tutkal ile yapıştırılmış parkeler vb. birleşme yerlerinden kırılma tehlikesi olan parke ve ahşap zeminlerde kullanılır.

Ürün özellikleri

Aqua MSV-403 Parke Astarı, parke ve ahşap zeminlerde kenar yapışma riskini azaltır.

Uygulama

Aqua MSV-403 Parke Astarı rulo ile tok bir kat uygulanır. Kuruduktan sonra su bazlı parke cilaları direk olarak uygulanabilir. Aynı gün içinde zımpara yapmadan cila uygulanabilir. Eğer cila daha sonra uygulanacak ise hafif bir ara kat zımparası yapılmalıdır.

Ürünün teknik verileri

Viskozite:	sıvı
Koku:	hafif
Ambalaj:	5 l
Renk:	beyazımsı

Notlar

Paslanmayan aletler kullanınız.
Aqua MSV-403 Parke Astarı zemine dökülüp daha sonra dağıtılmamalıdır!
Aksi takdirde ahşap harelerinde yakma ve ton farkları oluşabilir.
Aqua MSV-403 Parke Astarı sadece astar olarak kullanılabilir ve diğer cilalar ile karıştırılmamalıdır.
Uygulama yapılacak zemin kir, toz, silikon, wax ve yağdan arındırılmalıdır.

Aletler, Temizlik

Kullanılan aletleri passız olmalıdır. Temizlemek için sadece çeşme suyu yeterlidir. Gerekir ise az miktarda deterjan kullanınız.

Uygulama miktarı

100 - 120 ml/m²
1 Litre Aqua MSV-403 Parke Astarı yaklaşık olarak 8 ile 10 m² için yeterlidir.
Gerçek tüketim miktarı ahşap zeminin dokusuna ve emiciliğine bağlıdır.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Kuruma

20 °C oda sıcaklığı ve %65 bağıl nemde yaklaşık 1 ile 2 saat sonra cila uygulanabilir. Yüksek rutubette ve düşük sıcaklıkta kuruma gecikir – iyi havalandırma kurumayı hızlandırır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır. Aqua MSV-403 Parke Astarı incedir (düşük viskozite) ve inceltilmemelidir.

Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında kuru ve dondan korunan ortamda 1 yıl.

VOC içeriği

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 140 g/l (2010).
Bu ürün en fazla 30 g/l VOC içerir.

Güvenlik bilgisi

Çalışırken ve depolarken her zamanki güvenlik önlemlerini alınız.

Gis kodu : W2

Atık

Ürün atıkları yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Boş ambalajlar geri dönüşüme gönderilmelidir.

Sınıflandırma

Tehlikeli maddeler ile ilgili Düzenlemeler: -/-.
GGVSE / ADR: -/-.
WGK: 1

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı larak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.