


Arbeitsplatten-Öl [eco]

Yenilenebilir ham maddeden Ekolojik mutfak tezgâh yağı


Renk	Kutu / palet	360	672
	Ambalaj	375 ml	750 ml
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	83	01
	Ürün no:		
farblos	7697	■	■
natureffekt	7698	■	■

Uygulama miktarı



Bir katta yak. 40 - 50 ml/m²
Tüketim büyük ölçüde ahşabın emiciliğine ve yapılan zımparaya bağlıdır.
İnce fırça veya rulo ile 2 kat uygulayınız.
Fazla malzemeyi yak. 20 - 30 dakika sonra tüy bırakmayan pamuklu bir bez ile alınız.

Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplar
- Masa ve mutfak tezgâhları
- Ahşap mutfak eşyaları
- Çocuk oyuncakları ve mama sandalyesi
- Yüksek kaliteli ahşap masif mobilyalar
- Arbeitsplatten-Öl [eco] “Natureffekt” açık renkli ahşaplarda kullanılır. Örneğin; meşe, dişbudak ve lâdin

Ürün özellikleri

- En az % 90 yenilenebilir ham maddeden yapılmıştır.
- Ham madde tedarikçilerinden ve kullandığımız üretim süreçlerinde bilgilere dayanarak vegan ürünlerdir.
- Kolay uygulanır.
- Derinlemesine nüfuz eder ve ahşabın doğal yapısını ortaya çıkarır.
- Gıda ile temas Sertifikalı
- Geri dönüştürülebilir metal ambalaj

- Dayanıklıdır, kir tutmaz, DIN 68861, 1B' e göre evde kullanılan belirli ürünlere karşı aşınma direnci iyidir (örneğin su, kola, bira, çay, kahve, şarap ve temizlik ürünleri)

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Yenilenebilir ham maddelerden Alkid reçine
Yoğunluk (20 °C)	yak. 0,96 g/cm³
Viskozite	yak. 500 mPas
Koku	Hafif
Parlaklık	Mat

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenlik Sertifikası"**
> **Gıda ile temas Sertifikalı**
> **Mavi Melek (Blauer Engel) Sertifikası**

Test standartları

AgBB (Alman Yapı Ürünleri Sağlık Değerlendirme Komitesi) Schema düşük emisyon

Ek bilgi

> **Bez ile yağ bazlı ürünlerin uygulanması**
> **Yağlı yüzeylerin bakımı**

Olası sistem ürünleri

> **Multisil (Ürün no: 7380)**

Uygulamay hazırlık

- **Zemin için gerekenler**

Ahşap rutubeti % 8-12
Zemin temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır.

- **Hazırlıklar**

Yüzey eski boyalar, yağ ve kirden tamamen arındırılmalıdır.
Yüzeydeki yağ ve reçineyi tiner ile temizleyiniz.
Mobilya ve benzeri yüzeylerde 180 kumdan daha ince zımpara kullanmayınız.

Uygulama



- **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+15 °C ile max. +30 °C.

Ürünü yice karıştırınız.
Blok fırça veya rulo ile ince bir kat uygulayınız.
Çok emici ahşap yüzeylerde ürünün eşit yayılmasını sağlayınız.
Fazla malzemeyi yak. 20 - 30 dakika sonra tüy bırakmayan pamuklu bir bez ile alınız.
Gerekirse mobilyalarda tüy bırakmayan pamuklu bir bez kullanarak uygulayınız.
Kuruduktan sonra ara kat zımparası yapılmadan ikinci kat uygulanabilir.
Dolap ve çekmecelerin içini tüy bırakmayan pamuklu bir bez ile ince bir şekilde uygulanız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Uygulama ve kurutma sırasında iyi bir havalandırma sağlayınız.
Kendiliğinden tutuşma tehlikesi (DGUV uyarısı 209-046)

Selülozik bazlı cilaların ve boyaların tabanca ile uygulandığı aynı ortamda kullanılmamalıdır. ürün bulaşmış tekstiller (örneğin Temizlik bezleri ve İş kıyafetleri) kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı su ile ıslatılmalı ve yangına dayanıklı atık kaplarında su içinde toplanmalı ve imha edilmelidir.



■ Kuruma

İlave kat uygulaması: kuruması için bir gece bekledikten sonra

İlk günlerde narin kullanınız (örneğin sulu ortamdan kaçınınız)

Multisil uygulamadan önce 7 günden fazla ürünün tam kuruması beklenmelidir (kaydırıcı kalıntılarını derhal temizleyiniz)

Pratik değerler 20 °C / %65 bağıl neme göre

Kuruma süresi ahşap türüne ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır.

Emici olmayan yüzeylerde fazla malzeme kalması, düşük sıcaklık, düşük hava akımı ve yüksek nemli ortamlar kurutmanın gecikmesine neden olabilir.

■ İnceltme

Kullanıma hazır

Notlar

Yenileme ihtiyacı olduğu zaman (özellikle aşınmış bölgelerde) yüzeyi ıslatmadan iyice temizleyiniz.

Su ve diğer lekeleri ince alüminyum bulaşık teli ile kaldırınız ve ince bir şekilde ürünü uygulayınız.

"Yağlı yüzeyler için bakım talimatları" na uyunuz.

Aletler / Temizlik



Doğal kıl fırça, blok fırça, kadife rulo


Tüy bırakmayan pamuklu bez

Kullanılan aletleri hemen temizleyiniz.

Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Remmers uygulama materyali; Veloursrolle /Kadife rulo (ürün no: 4442)

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve dondan korunan ortamda en az 24 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

GISCODE

BSL10

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Artan ürünün ev çöpüyle beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız. Lavaboya boşaltmayınız.

RAL kriterlerine dayalı güvenlik talimatları

Çocuklardan uzak tutunuz.

Tabanca ile kullanırken A2/P2 kombinasyonlu filtre kullanınız.

Zımpara yaparken P2 toz filtresi kullanınız.
Çalışırken ve kurutma sırasında iyi bir havalandırma sağlayınız.
Uygulama esnasında yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
Göz veya cilt ile temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayınız.
Artan malzemeyi kanalizasyona, yerüstü sularına ve toprağa boşaltmayınız.
Aletleri kullanıldıktan hemen sonra sabun ve su ile temizleyiniz.
Sadece tamamen boşaltılmış kutular geri dönüşüme gönderilmelidir.
Artan sıvı artık maddelerini eski boyaları toplayan tesislerde imha ediniz.

VdL-RL 01'e göre bildirim	Ürün grubu: Doğal reçine boyaları Bileşim: Keten yağından alkid reçinesi, demir, manganez, biyolojik olarak parçalanabilir, yenilenebilir ham maddelere dayalı mumsu özellikli mikronize polimer
AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC	Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 700 g/l (2010). Bu ürün < 20 g/l VOC içerir.

www.remmersahsap.com

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.