




Arte Mundit

Toz, is ve diğer kirlerin susuz giderilmesi için solvent içermeyen, soyarak temizleyen iç mekân temizleme macunu

		Kutu / palet	22				
		Ambalaj	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	
		Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu + katkı mad.	Teneke kutu + katkı mad.	Teneke kutu + katkı mad.	
		Ambalaj kodu	16	16	18	19	
		Ürün no:					
Saf doğal lateks katkı	Type 1	222020	■				
Doğal lateks katkı + 1,01 kg katkı maddesi	Type 2	222023		■			
Doğal lateks katkı + 2,86 kg katkı maddesi	Type 3	222025			■		
Doğal lateks katkı + 3,84 kg katkı maddesi	Type 5	222028				■	

Uygulama miktarı



Düz yüzeylerde yak. 1,0 kg / m²

Pürüzlü yüzeylerde yak. 1,0 - 3,0 kg / m²

Gereken kesin miktarı belirlemek için yeterince geniş bir alanda deneme yapınız.

Kullanım alanları



- Hassas ve değerli iç mekan alanları
- Doğal taş, mermer, beton, tuğla, sıva, kireç-sıva, alçıdan heykel, cilalı ahşap ve sentetik yapı malzemelerinin kirlenmiş yüzeyleri
- Type 1
Hafifçe yapışan kir için fiziksel temizlik
- Type 2
Mermer için özel temizleyici
- Type 3
Tüm kirler için fiziksel ve kimyasal temizleme
- Type 5
Özellikle yangın artıklarını için temizleyici

Ürün özellikleri

- Derinlemesine etkisi ile kendinden aktifleşerek temizleme
- Film tabakası oluşturarak kiri kendine bağlar
- Solvent içermez
- İlave su kullanmadan tozuma yapmadan temizleme
- Karmaşık katkı maddesi içeriliği ile yüzeye ve kirliliğe uygun olacak şekilde kendini yapılandırılabilir

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	A bileşeni 0,94 g/ml
	B bileşeni 0,99 g/ml
pH değeri (20 °C)	A bileşeni 9,0 (10% su ilave edildiğinde)
	B bileşeni 10,0 (10% su ilave edildiğinde)

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifika

Tarihi Binaların Bakımı ve Cephe Korunması hakkında Teknik Bilgi (Dipl.-Ing. Jens Engel 08/2007)

Uygulamaya hazırlık

■ Zemin için gerekenler

Temizlenecek olan yüzey kuru, toz ve gevsek parçalardan arındırılmış olmalıdır.

■ Hazırlıklar

Uygun bir el aleti ile yüzeyi kabaca temizleyiniz.

Temizleme etkisini tespit etmek için belirlediğiniz bir bölgede deneme yapınız.

Ürün ile temas etmemesi gereken bitişik yapı elemanlarını ve malzemelerini korumak için uygun önlemleri alınız.

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Ürün, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C arasında olmalı.

Uygun bir alet kullanarak malzemeyi iyice karıştırınız.

Gerekliyse B Bileşeni ile iyice karıştırınız.

Uygun bir alet kullanarak tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulayınız.

Malzemeyi tüm yüzeye el ile veya havasız (airless) tabanca ile uygulayınız.

Kabartmalı alanları ve çevresini ürün ile iyice doldurunuz.

24 saat ve tamamen kuruduktan sonra, çekme kuvvetini mümkün olduğu kadar sabit tutarak kuruyan film tabakasını çekerek çıkarınız.

Temizlenen yüzeyler nemli bir sünger veya orta sert (naylon kılı) fırça ile de temizlenebilir.

Mümkün olduğunca az su kullanınız.

Uygulama talimatları

Ürünü makine ile uygulamaya başlamadan önce lütfen bizim ile irtibata geçiniz.

Not

Belirtilen karışım oranlarına tam olarak riayet edilmelidir.
İş planlanırken ve yürütülürken ilgili sertifikalara uyulmalıdır.
Her zaman uygulama yapılacak alanın bir veya birkaç bölgesinde deneme yapınız.
Güncel düzenlemelerden kaynaklanan sapmalar ayrıca değerlendirilmelidir.

Aletler / Temizlik




Fırça, kuzu yünü rulo, yayıcı ve düzleyici mala.
Havasız (airless) tabanca
Paslanmaz çelikten veya plastikten yapılma iş aletleri tavsiye edilir.

Kullanılan aletleri hemen su ve deterjan ile temizleyiniz.

Tavsiye edilen Remmers iş aletleri

- > Blok fırça / Flächenstreicher (Ürün no: 4540)
- > Boya rulo ucu / Farbrolle FC (Ürün no: 4913)
- > Rulo sapı / Rollerbügel (Ürün no: 4449)
- > Naylon rulo ucu / Nylon-Rolle Profi (Ürün no: 5045)
- > Radyatör fırçası / KaroHeizkörperpinsel (Ürün no: 4541)

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Püskürtme işlemi sırasında P2 partikül filtreli solunum koruması, koruyucu gözlüklerle birlikte takılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.
Kirlenmiş olan her malzeme uygulama sonrası geçerli düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.