

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 2641

Holz-Entgrauer (HE)

Dış mekân ahşaplar için özel temizleyici ve ağartıcı

Kullanım alanları

Dış mekândaki yıpranmış ahşap yüzeyleri temizlemek ve ağartmak için.

Ürün özellikleri

Holz-Entgrauer (HE) ahşap dekler (yürüme yolları) ve diğer ahşap yüzeylerdeki kiri, grileşmeyi, pas izlerini, su yosunlarını ve kara yosunlarını kaldırır. Böylece yüzeyi zımparalamak artık gerekli değildir. Holz-Entgrauer (HE) jel kıvama sahiptir ve biyolojik çözünebilir.

Uygulama

Sert meydan fırçası ile dekleri süpürünüz. Diğer ahşap yüzeyleri iyice fırçalayınız. Gerekiyorsa boya kalıntılarını Remmers Holz-Tiefenreiniger (HT) ile kaldırınız.

Remmers Holz-Entgrauer (HE)'i Remmers özel ahşap fırçası veya blok fırça ile tüm yüzeye eşit olacak şekilde bolca yayınız. Remmers Holz-Entgrauer (HE) uyguladıktan sonra yak. 15 dak. bekleyiniz. Bekleme süresince yüzeyi nemli tutunuz. Ahşabı boyuna doğru Remmers özel ahşap fırçası ile ovalayınız. Bahçe hortumu ile iyice durulayınız. Köpük kaybolana kadar durulamayı birkaç kez tekrar ediniz. Yüzeyde kalan suları sert meydan fırçası ile süpürmek faydalı olacaktır. Uygulama sonunda beyazlatıcı ürün kalıntısı kalmamalıdır.
Yüzeyde özellikle grilik kaldı ise işlem tekrar edilebilir.

1-2 gün kuruduktan sonra uygulama önerilerini dikkate alarak Remmers Gartenholz-Öle veya Remmers Pflege-Öl uygulanır. Eğer gerekiyorsa, ilk önce ahşap yüzeyindeki pürüzler zımparalanarak düzeltilebilir.

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk:	yak. 1,0 g/cm³ 20°C'de
Akışkanlık:	jel kıvamı
Koku:	hafif
Renk:	sarı
Ambalaj:	Set: 2,5 l Holz- Entgrauer (HE) ve 1 x Remmers özel ahşap fırçasından oluşur

Notlar

Uygulama yapılan yüzeyi bol su ile durulayınız. Temizleme veya durulama sularını yerüstü sularına ve bahçeye boşaltmayınız. Gerekiyor ise doğrudan teması folyo veya branda ile engelleyiniz.

Uygulama miktarı

Bir uygulama için yaklaşık olarak 200 ml/m².

Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında 15°C ve 25°C arasında 24 ay.

Güvenlik Bilgisi

Güvenlik tavsiyeleri:
Göz, cilt ve kıyafetlerinize temas ettirmeyiniz.
Çalışırken ve depolarken her zamanki güvenlik önlemlerini alınız.

Atık

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona boşaltmayınız.

Sınıflandırma

WGK: 1
ADR: -/-

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı larak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.

www.remmersahsap.com