

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 2640

Holz-Tiefenreiniger (HT)

Dış mekân ahşaplar için özel temizleyici

Kullanım alanları

Dış mekândaki dekoratif üst yüzey işlemli ahşap dekler (yürüme yolları) için temizleyici.

Ürün özellikleri

Holz-Tiefenreiniger (HT) ahşap deklerindeki boya kalıntılarını ve kirlerini etkili şekilde kaldırır. Böylece yüzeyi zımparalamak artık gerekli değildir.

Uygulama

Sert meydan fırçası ile dekleri süpürünüz.
Remmers Holz-Tiefenreiniger (HT)'i Remmers özel ahşap fırçası ile tüm yüzeye eşit olacak şekilde bolca yayınız, uygulama miktarı yak. 200 ml/m².

DİKKAT: Uygulama sonrası yüzey kaygandır! Kayma tehlikesi vardır!

Remmers Holz-Tiefenreiniger (HT) uyguladıktan sonra yak. 15-30 dak. bekleyiniz. Daha sonra temizleyiciyi etkinleştirmek için bahçe hortumu ve sulama tabancası ile yavaşça sulayınız.
Dekleri boyuna doğru Remmers özel ahşap fırçası ile ovalayınız. Çukurları ve deklerdeki kanalları Remmers özel telleme fırçası ile temizleyiniz. Gerekiyorsa nemlendirmeyi ve ovalamayı tekrar ediniz.

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk:	yak. 0,98 g/cm³ 20°C'de
Koku:	hafif
Parlama noktası:	> 60°C
Ambalaj:	Set: 2,5 l Holz-Tiefenreiniger (HT), 1 x Remmers özel ahşap fırçası ve dek kanalları için 1 x Remmers özel tel fırçasından oluşur

Islak durumunda iken özellikle inatçı boya kalıntıları metal bir spatula ile çıkartılabilir.
Jel türü maddeler tamamen temizlendikten sonra bahçe hortumu ve sulama tabancası ile iyice durulayınız. Köpük görünmeyene kadar durulamayı birkaç kez tekrar ediniz. Yüzeyde kalan suları sert meydan fırçası ile süpürmek faydalı olacaktır. Ahşap yüzeyi zarar görebileceği için yüksek basınçlı su kullanılması tavsiye edilmez.

Temizlenen yüzey kuruduktan sonra yukarıda açıklanan temizleme işleminin tekrar edilip edilmeyeceğini lütfen kontrol ediniz. Gerekiyorsa Remmers Holz-Entgrauer (HE) kullanılmasını tavsiye ederiz!

Notlar

Uygulama yapılan yüzeyi bol su ile durulayınız. Durulama suyunu göletlere boşaltmayınız. Yakında bulunan çiçek, bitki ve diğer yüzeyler ile doğrudan temas etmesini engellemek için branda veya folyo ile örtünüz.

Uygulama miktarı

Bir uygulama için yaklaşık olarak 200 ml/m².

Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında 15°C ve 25°C arasında 12 ay. Prensip olarak, solvent karışımlı ürünler kapalı ambalajında direk güneş ışığına maruz kalmayan serin ve kuru bir alanda depolanmalıdır.

Güvenlik Bilgisi

Ürün içeriği:
Akrilat reçine, n.a.g.

Tehlike uyarıları:
Cilt tahrişine neden olur.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
Uzun süreli etkisi ile sudaki organizmalara zarar verir.

Güvenlik tavsiyeleri:
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
Çevreye bırakılmasından kaçınınız.
Koruyucu eldiven giyiniz.
Cilt tahrişi olması halinde; tıbbi tavsiye/yardım alınız.
Göz tahrişi olması halinde; birkaç dakika su ile iyice yıkayınız. Eğer var ise göz lensleri çıkartınız. Yıkamaya devam ediniz.

Atık

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona boşaltmayınız.

Sınıflandırma

CLP-Yönetmeliği: GHS 07
WGK: 1
ADR: -/-

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı larak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.