




**Teknik Bilgi Föyü**  
**Ürün No. 1553, 1555 – 1565**

## Wetterschutz-Lasur UV

Nefes alan, su bazlı, yumuşak ve sert ahşaplar için orta katı maddeli, damlamayan, UV ışınına ve dış hava koşullarına karşı güçlü koruma sağlayan ahşap boyası



Su bazlı



İç ve dış mekan için



Boyut olarak kararlı yapı elemanları için



Sınırlı boyutsal kararlılığı olan yapı elemanları için




Boyutsal kararlılığı olmayan yapı elemanları için



Fırça




Kullanmadan önce karıştırın



Çalışma sıcaklığı  
≤ +30 °C  
≥ +5 °C



Kuruma süresi  
4 saat sonra bir kat daha sürülebilir



Kat başına uygulama miktarı



Raf ömrü



Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

### Kullanım alanları

Wetterschutz Lasur UV dış cephe kaplamalar, ahşap evler, çatı ahşapları, kış bahçesi, bahçe mobilyası, kamelya, pergola, yarı ahşap yarı kâgir bina, lambri, ahşap paneller vb. iç ve dış mekân yeni ahşaplarda kullanılır.

Aynı zamanda pencereler ve kapılarda dâhil olmak üzere boyanmış yüzeylerin yenileme işlerinde de kullanılır. Tropik ahşaplar için de uygundur. En iyi dış cephe koruma ve dayanıklı yüzey istenen her yerde kullanılır. Wetterschutz Lasur UV su bazlıdır.

### Ürünün teknik verileri

Yoğunluk:	yak. 1,02 g/cm <sup>3</sup> 20°C'de
Bağlayıcı madde:	Akrilat Dispersiyonu
Koku:	hafif
Ambalaj:	Teneke kutu 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l
Renkler:	1553 farblos UV+, 1554 palisander, 1555 eiche hell, 1556 pinie/lärche, 1557 teak, 1558 mahagoni, 1559 nussbaum, 1561 weiß, 1562 kiefer, 1563 walnuss, 1564 silbergrau, 1565 özel renkler

### Ürün özellikleri

- Temiz bir çalışma için damlama yapmaz.
- UV blokerler ve mikronize demir oksit pigmentleri sayesinde güçlü UV koruyuculuğu.
- Açık renk boya kullanılmış olsa dahi UV blokerler ahşaptaki koyulaşmayı geciktirir.
- Buna ilave olarak "Farblos UV+" dış cephede şeffaf olarak kullanılması mümkündür.

- Ayrıca, "Farblos UV+" boyalı bir yüzeyin üzerine feda edilecek bir kat olarak da uygulanabilir. Yani yenileme işleminde "Farblos UV+" boyalı yüzeylerin daha da koyulaşmasını engellemek için kullanılabilir.
- Blok dayanım: Bu özelliği sayesinde Wetterschutz Lasur UV pencere ve kapı ahşaplarının yenilemesinde kullanılır.
- İpek mat
- Çok yüksek dış koşullara dayanım direnci: su geçirmezliği iyi ve kalıcı elastik
- Biyosit içermez
- DIN EN 71-3 sertifikalı

## Uygulama

### Yeni Ahşap:

Dış cepheye dayanıklı olmayan ahşapları, mavi lekeler ve yumuşak mantarlara karşı korumak için Aqua HK-Lasur Farblos\* veya Adolit BQ\* ile ön koruma (emprenye) yapılmalıdır. Kullanmadan önce Wetterschutz Lasur UV iyice karıştırılmalı ve daha sonra hızlı bir şekilde ahşabın lifi doğrultusunda uygulanmalıdır. Tam kurduktan sonra ikinci katı uygulayınız. İstenilen rengin kalıcı olması amacıyla üçüncü kat olarak "Farblos UV+" (yenileme durumunda feda edilecek katman) uygulanabilir.

Ahşabın mümkün olduğunca doğal görünmesi isteniyor ise Wetterschutz Lasur Farblos UV+ üç kat olarak uygulanması gerekir. Bu durumda, dış mekânda kullanılan ahşaplara mavi lekeler karşı mutlaka Aqua HK-Lasur Farblos\* veya Adolit BQ\* ile ön koruma (emprenye) yapılması gerekir.

### Yenileme:

Yüzeyde tutunamayan eski boyalar tamamen kaldırılmalıdır (zımpara veya boya sökücü, toz maskesi giyiniz). Yüzeyde kalan eski boyayı zımparalayınız ve yüzeyi temizleyiniz. Hasar görmüş yer var ise tamir ediniz. Yüzeye ilk kat olarak

Aqua HK-Lasur Farblos\* veya Adolit BQ\* ile ön koruma (emprenye) yapıldıktan ve kuruduktan sonra ara kat olarak Wetterschutz Lasur UV uygulayınız. Daha sonra tüm yüzeye bir kat daha Wetterschutz Lasur UV uygulayınız.

\*Ön koruma (emprenye) ürünlerini dikkatli kullanın. Bu ürünleri kullanmadan önce etiketini ve ürün bilgilerini mutlaka okuyunuz.

## Notlar

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır. Dış mekândaki yüzey boyandıktan sonra yaklaşık 4 saat yağmur suyundan korunmalıdır. +5 °C nin altında ve direk güneş ışığının altında uygulama yapmayınız. Müsaade edilen ahşap rutubeti: yumuşak ahşaplarda yak. %15, sert ahşaplarda %12.

Meşe ahşabının su bazlı boyalar ile boyanmasında meşe ahşabının içindeki maddelerden kaynaklanan koyu lekelenmeler olabilmektedir.

Wetterschutz Lasur UV zemin yüzeyler için uygun değildir (teras, ahşap dekler vb.).

Ahşap yüzeyi mekanik olarak zarar gördüğünde özellikle şeffaf boya kullanılmış ise bu bölge hemen tamir edilmeli ve Wetterschutz Lasur Farblos UV+ ile boyanmalıdır. Böylece mavi lekeler ve diğer sebeplerden oluşabilecek ahşaptaki renk değişikliği engellenmiş olacaktır.

## Aletler, Temizlik

Wetterschutz Lasur UV su bazlı boyaya uygun akrilik fırça ile uygulanır. Kullanılan araçları su ve deterjan ile temizleyiniz.

## Uygulama miktarı

İnceltmeden her katta yak. olarak 100 ml/m<sup>2</sup>

## Kuruma

Toz kuruluğu yak. 30 dak.  
Dokunma kuruluğu yak. 1 saat  
Bir kat daha boyama yak. 4 saat

Bu değerler 20 °C ve %65 bağıl neme göredir. Düşük sıcaklıkta ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.

## İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır, inceltmesine gerek yoktur.

## Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında kuru, serin ve dondan korunan ortamda en az 36 ay.

## VdL-RL 01'e göre bildirim

Akrilik dispersiyon, TiO<sub>2</sub>, Demir oksitler, Su, Glikol, Katkı maddeleri

Renk 5-Kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3: 1), 1,2-benzisotiazol 3 (2H)-on karışımı içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İzotiazolinon alerjisi için Remmers ile irtibata geçiniz.

## VOC içeriği

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 130 g/l (2010). Bu ürünlerdeki en yüksek değer 60 g/l VOC.

## Güvenlik bilgisi

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on karışımı içerir. Karışım: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3: 1). Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İstenilmesi durumunda Malzeme Güvenlik Bilgi Formu verilir.

Çalışırken ve depolarken her zamanki güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Ürün kodu: M-KH 01

### Atık

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona boşaltmayınız.

### Sınıflandırma

Suya zararlılık sınıfı (WGK): 1  
ADR: -/-

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.





  
[www.remmersahsap.com](http://www.remmersahsap.com)